# Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 20.5W 2350lm 120D - 840 Blanc Froid | Diamètre 200mm - IP20 - DALI Dimmable - Blanc Réflecteur

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 248715 |
| EAN | 8720169108998 |
| Code Fabricant | 8720169108998 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN142B 20S/840 PSD-E WR |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Puissance (W) | 20.5W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|---|---|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2350lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 10899800 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 6 pôles] |
| Product Serie | DN142B |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

**Pourquoi choisir Budgetlight?**

**Prix** bas garantis

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Eclairage LED **durable**

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Trustpilot